

專業服務廠系列

121 高黏度金屬潤滑噴霧

具有粘性，同時自由流動的油性高性能潤滑劑。有效形成耐高壓潤滑膜，即使在轉動或旋轉部件上，潤滑膜也不會脫落。可靠的防止磨損和抗生鏽氧化。



特性

- ✓ 優異的粘合效果確時形成保護，抵抗外部影響
- ✓ 良好的細縫滲入效果，可穿透難以到達的區域
- ✓ 特殊抗磨添加劑，大幅增加長期潤滑性
- ✓ 耐高壓和高溫
- ✓ 耐海水侵蝕
- ✓ 非常好的緩衝性能
- ✓ 不含矽樹脂、樹脂和酸

建議使用區域

- ✓ 用於修理避震器阻尼、彈簧、防傾桿、曲軸盤、哈姆及鎖定裝置、齒輪、離合器及煞車連桿
- ✓ 剎車和燃油管路的腐蝕保護
- ✓ 活動金屬部件，如關節、鉸鏈、滑動部件、撞針、滑軌
- ✓ 易生鏽門鉸鏈的潤滑

使用方式

均勻噴塗處理部位

Product Description	Contents	Packaging Unit	Article Number
Adhesive Lubricant	400 ml	12 PCS	MP12100400AB



本文中的訊是經過仔細測試的結果。在使用方面，應將其視為符合最新知識的建議。鑑於多種可能的用途和工作方法，我們不承擔任何責任。因此，沒有隱含合約關係，也沒有附帶義務，因可能訂立的任何銷售合約而產生。產品資訊以本說明為主。

TUNAP台灣，捷睿汽車有限公司，114台灣台北市行忠路2號，+ 886-2-2793-8991，Email:Tunap@jbgarage.com.tw

www.TUNAP.com.tw