

# 產品說明



## microflex®

### 075

ROA<sup>2</sup>

DIN EN590



### ROA<sup>2</sup>



適用 有 噴嘴  
保 燃油

水準

### 特性

- ✓ 將十六烷值提高到安全範圍來提高點火品至並減少與燃料有關的爆震
- ✓ 優異的拔水性, 增加燃料穩定性, 防止淤積
- ✓ 適合最終消費者自行使用

### 建議使用區域

- ✓ 使用989柴油引擎噴油嘴高效清潔劑或938柴油引擎噴油嘴清潔設備後的定期保護, 定期使用 (建議每5000公里使用一次) 以獲得最佳保護。

### 使用

添加到油箱。使用加油導管。最多可對應10-80升(L)燃油

### 用



Product Description	Contents	Packaging Unit	Article Number
Injector Direct Protection	200 ml	24 PCS	MF98400200W3

  

Additional accessory	Packaging Unit	Article Number
Diesel Fuelling Hose Filler Neck	1 PCS	111304



本文中的訊是經過仔細測試的結果。在使用方面, 應將其視為符合最新知識的建議。鑑於多種可能的用途和工作方法, 我們不承擔任何責任。因此, 沒有隱含合約關係, 也沒有附帶義務, 因可能訂立的任何銷售合約而產生。產品資訊以本說明為主。

TUNAP台灣, 捷睿汽車有限公司, 114台灣台北市行忠路2號, + 886-2-2793-8991, Email:Tunap@jbgarage.com.tw

www.TUNAP.com.tw